

訂正とお詫び

お客様へ

平素は当社製品をご愛用いただき、誠に有難うございます。
今回お届けさせていただきましたNo.24T 手すりカタログの
記載に誤りがございました。誠に申し訳ございませんが、
訂正の上ご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

● 裏表紙をご確認ください。対象カタログ



2023.07F (Q)

誤

正

P.7 P.15 P.36 ABR-35SD スチールパイプ樹脂コーティングディンプル

ロングスパン対応
1200mm

支柱間隔900m/m～1200m/m以下で施工の際は、
HS4のブラケット、支柱をご使用ください。

➔

ロングスパン対応
1500mm

支柱間隔900m/m～1500m/m以下で施工の際は、
HS4のブラケット、支柱をご使用ください。

※支柱芯間隔は1200m/m以下で施工して下さい。 ※支柱芯間隔は1500m/m以下で施工して下さい。

P.7 ABP-35A アルミパイプ樹脂コーティング

※専用のA5×40で取付け穴 ● にねじ込み
取付けて下さい。ガタつきがある場合は取付
け穴の位置を変更し、ねじ込み直して下さい。

➔

※A5タッピンねじで取付け穴 ● にねじ込み
取付けて下さい。ガタつきがある場合は取付
け穴の位置を変更し、ねじ込み直して下さい。

P.13 ABH-63 グリップ

サイズ	AG	シルバー	アンバー	入数
35	4,100	4,100	4,100	6

➔

サイズ	AG	シルバー	アンバー	入数
35	4,100	4,100	4,100	1

P.95 BR-35W タモ集成材丸棒

サイズ	ライトオーク	ミッドオーク	無塗装	アイボリー	ダークオーク	入数
4000	13,700	13,700	11,500	14,100	13,500	4
2450	9,500	9,500	—	—	—	4
2000	7,800	7,800	—	—	—	4
1500	6,500	6,500	—	—	—	4

➔

サイズ	ライトオーク	ミッドオーク	無塗装	アイボリー	ダークオーク	入数
4000	13,700	13,700	11,500	14,100	13,700	4
2450	9,500	9,500	—	—	—	4
2000	7,800	7,800	—	—	—	4
1500	6,500	6,500	—	—	—	4

P.131 BR-2 甲丸ブラケット

サイズ	金	ホワイト	仙徳	入数
60	7,000	7,000	7,000	4

➔

サイズ	金	ホワイトブロンズ	仙徳	入数
60	7,000	7,000	7,000	4

P.133 PB-10 デルタソケット

サイズ	D	D1	D2	H	金	ホワイトブロンズ	クローム	入数
35φ用	39φ	35φ	42φ	27	2,500	2,500	2,500	10
32φ用	36φ	32φ	40φ	25	2,000	2,000	2,500	10
25φ用	28φ	25φ	32φ	22	1,450	1,450	2,500	10

➔

サイズ	D	D1	D2	H	金	ホワイトブロンズ	クローム	入数
35φ用	39φ	35φ	42φ	27	2,500	2,500	2,500	10
32φ用	36φ	32φ	40φ	25	2,000	2,000	2,000	10
25φ用	28φ	25φ	32φ	22	1,450	1,450	1,450	10



株式会社 シロクマ